

Trackball Serie TBH-1010

Trackball-Serie in Edelstahlfrontplatten (IP68) mit 19mm Kugel - optisch

Vandalengeschützte Serie mit integrierten Maustasten. Erhältlich als Fronteinbaumodul in verschiedenen Ausführungen.

Stabilität auf gesamter Front

Dieses Fronteinbau-Trackballmodul besticht vor allem durch die vandalenresistente Edelstahl-Frontplatte. Die integrierten Metalltaster haben eine sehr gute Taktilität und vermitteln so immer eine sichere Bedienung. Das Heraushebeln der Taster ist praktisch unmöglich.

Die einfache Montage und die Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP68 sind einige wesentliche Vorteile dieser Serie.

Auch mit optischer Abtastung (IP68):

Die modulare Trackballeinheit wird mit der innovativen optischen Abtasttechnologie angeboten. Das Mauseinsatzgerät ist IP68 wasserdicht und bietet dem Anwender durch die besonders niedrige Betätigungskraft eine äußerst solide Navigation.



Allgemeine technische Informationen:

Elektrische Daten

Anschluss: PS/2 / USB

Kabellänge: ca. 180cm

Mechanische Daten:

Frontplatte: Edelstahl mit Gewindebolzen

Kugeldurchmesser: 19mm

Kugelmateriale: Kunststoff

Tastenmechanik: Kurzhubtasten (2 Tasten)

Umwelt

Betriebstemperatur: 0° bis +45°

Lagertemperatur: -10° bis +60°

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer: > 1 Mio. Betätigungen

Diese Trackballs haben sich bei ständiger Bedienung einer breiten Öffentlichkeit als ein äußerst robustes Modul bewährt

Kundenspezifische Frontplatte mit zwei Maustasten:

Die Kugel ist in einer stoßableitenden Edelstahlfrontplatte integriert, die mit zwei Maustasten angeboten wird. Der Trackball besteht aus einem glasfaserverstärkten Kunststoffmaterial und zeichnet sich durch eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit aus.

Einfache Montage

Dank einer ausgefeilten Technik kann dem Anwender eine einfache Montage durch rückseitig angebrachte Stehbolzen angeboten werden. Der Trackball hat einen Durchmesser von 19 mm und bietet durch eingebaute kugelgelagerte Stahlrollen eine noch robustere Lagerung

Vorhandene Schnittstellen:

Mit Hilfe des integrierten Controllers kann der Anwender zwischen USB und PS/2 Anschlüssen wählen. Zur Installation sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich, da die Standardmaustreiber verwendet werden.

Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Anschluss	ca. Abmasse	Schutz
Optische Abtastung:					
1021-0221047	TBH-1010-2KO-PS2	Kunststoffkugel, 2 Tasten, optisch	PS2	67 x 82 x 24,5 mm	IP68
1021-0221045	TBH-1010-2KO-USB	Kunststoffkugel, 2 Tasten, optisch	USB	67 x 82 x 24,5 mm	IP68